



Montering av extra vattenbatteri i Carisma CRC

Ett extra vattenbatteri används när man önskar värme och kyla i en och samma fläktkonvektor och har två separata rörslingar för kyla respektive värme.

Vi rekommenderar att man i första hand beställer fläktkonvektorn med extra vattenbatteri monterat från fabrik, i synnerhet om man skall ha många apparater på detta sätt.

Det går bra att montera i vattenbatteriet i efterhand, och det tar cirka en kvart att göra.

Dessa verktyg behöver du:

- Stjärnmejsel PH2
- Kniv
- Pryl eller annat smalt spetsigt
- Märkpenna

**Vid alla arbeten med fläktkonvektorn måste spänningen vara frånslagen!
OBS! Vassa kanter förekommer, använd skyddshandskar!**

Följ dessa steg:

1, Märk ut hålen enligt bilderna.



2, Lossa alla rödmarkerade skruvar helt. Lossa även kondensskålen som är monterad med fyra skruvar.

3, Skär ett snitt kondensisoleringen i de ovala hålen.

Lägg fläktkonvektorn på rygg för att underlätta vid montering av det extra vattenbatteriet.

4, Dra ut höger gavel lite som bilden visar.



5, Stick försiktigt ner vattenbatteriet.

a, Använd pryl för att rikta in vattenbatteriets fästpunkter rätt.



b, Skruva i skruvarna några varv på vattenanslutningssidan först.

c, Skruva därefter i skruvarna till vattenbatteriet på motstående sida.

d, Skruva sedan in alla tidigare lossade skruvar några varv.

e, Dra sedan åt alla skruvarna.