EVECO

Skystar ECM

MED ENERGISNÅL EC-FLÄKTMOTOR

Fläktkonvektor SK-ECM, reglersystem och tillbehör

Skystar ECM är en snygg, diskret fläktkonvektor för både värme och kyla. Ljudnivån är mycket låg. Tack vare EC-fläktmotorn är energiförbrukningen också mycket låg. SK-ECM finns i olika storlekar och med 2- eller 4-rörssystem. Takkassetten har ett kondensisolerat hölje i elförzinkad stålplåt.

Skystar passar utmärkt att fälla in i undertak. Komplettera då med en frontpanel, HTA eller MD. De är som standard lackerade i en vit kulör, RAL9003, men du kan välja till en annan, valfri kulör. Skystar passar även att hänga i tak som saknar undertak, välj då till ett hölje.

SKYSTAR ECM KIT

På nästa sida hittar du ett kit med fläktkonvektor, reglerenheter och andra nödvändiga tillbehör. Dock ingår kondenspump redan! Vill du hellre kombinera ihop ett eget paket? Titta då på detta kit först för att se vilken kategori av tillbehör du behöver inkludera.

Fläktkonvektor

Frontpanel

Reglerutrustning

Ventilsats

GRUNDPAKET SKYSTAR ECM

Detta kit passar Skystar ECM, SK-ECM. Grundpaketet behöver innehålla fläktkonvektor, frontpanel eller hölje, samt reglerutrustning – även ventilsats.

FLÄKTKONVEKTOR

FRONTPANEL

REGLERENHET

VENTILSATS

Skystar ECM med 2-rörssystem	Frontpanel HTA	Rumsregulator FCR3	Ventilsats FVI
SK-ECM12 (6707826)	HTA600 (6707873)	FCR3 (6707981) *för 230 V spänning* FCR4 (6974287) *för 24 V spännning*	FVIN15.2* (4939015) *Vid flöde 47,1 – 562 l/h, DN15* FVIN20.2* (4939017) *Vid flöde 197 – 1210 l/h, DN20* FVIN25.2* (4939019) *Vid flöde 215 – 2150 l/h, DN25*
SK-ECM22 (6707827)			
SK-ECM32 (6707828)			
SK-ECM42 (6707829)	HTA800 (6707874)		
SK-ECM52 (6707830)			

**Välj ventilsats efter flöde.*

VAL AV STORLEK PÅ FLÄKTKONVEKTOR

Skystar ECM med 2-rörssystem	Kyleffekt* (kW)		Värmeeffekt** (kW)		Luftmängd (m^3/h)		Ljudeffekt (dBA)		Mått för infällnad (cm)
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
SK-ECM12 (6707826)	1,8	2,7	2,2	3,4	310	535	33	47	60 x 60
SK-ECM22 (6707827)	2,2	4,3	2,6	5,2	310	710	33	54	
SK-ECM32 (6707828)	2,6	4,9	3,0	6,2	360	880	37	60	
SK-ECM42 (6707829)	4,2	6,3	5,1	8,0	630	1165	33	48	80 x 80
SK-ECM52 (6707830)	5,3	10,7	5,9	12,7	710	1770	34	57	

**Kyleffekt vid lufttemperatur 27°C, 50% Rh, inkommande vattentemperatur 7°C, utgående 12°C.*
***Värmeeffekt för 2-rörssystem: framledning 50°C, lufttemperatur 20°C. Vattenflöde som vid kyla.*

FÖRSLAG PÅ FLER TILLBEHÖR

Reglerenhet
WMSECM
(6707872)

Frontpanel
MD600 (6707881)
MD800 (6707893)

Plåthölje
KIC60 (6750068)
KIC80 (6750069)

Alla koder inom parentes är RSK-nummer.

Vill du reglera Skystar med fjärrkontroll? Välj då SK-ECM-MB, en Skystar som är förberedd för Modbus.

Fjärrkontroll
RT04 (6704087)
Komplettera med mottagare RS (6707859) eller RCS (6707876).

EVECO
Metang. 3, 431 53 Mölndal, tel 031-840 850
info@eveco.se · eveco.se

2026. Med reservation för ev. tryckfel.