



Carisma CRC-MV

Fläktkonvektor CRC-MV, reglersystem och tillbehör

Carisma CRC-MV är en flexibel, mycket tystgående fläktkonvektor som kan användas både för värme och kyla. Den passar utmärkt i lokaler där man vistas längre tider; på kontor, hotell och i bostäder. CRC-MV ingår i Carisma-serien. MV-modellen tar

in luft nerifrån och har luftutblåset uppåt. Du kan lika väl montera konvektorn i taket som på väggen. Vid väggmontering kan den antingen hängas upp eller stå på ett par socklar. CRC-MV är tänkt att placeras synligt och har därför ett snyggt hölje.

CARISMA CRC-MV KIT

På nästa sida hittar du förslag på kit med fläktkonvektor, reglerenhet och andra tillbehör. Vill du hellre kombinera ihop ett eget paket? Titta på detta kit först för att se vilken kategori av tillbehör du behöver inkludera. Det finns ett brett urval av reglerenheter. Välj mellan reglering inbyggd i aggregatet, separat väggmonterad reglering eller fjärrkontrollen RT04.



Fläktkonvektor



Reglerutrustning



Ventilsats



Kondenstråg,
används vid kyla



GRUNDPAKET CARISMA CRC-MV

Beställ Carisma CRC-MV antingen med 3- eller 4-radigt vattenbatteri. Dessutom finns det hela 9 olika storlekar att välja mellan. I den här guiden har vi med de storlekar vi brukar ha på lager.



KONVEKTOR



REGLERENHETER



VENTILSATS



KONDENSTRÅG*

FÖR MONTERING PÅ VÄGGEN				
Fläktkonvektor	Väggmonterad reglerpanel	Inbyggd reglerpanel	Ventilsats FVV	Yttre kondenstråg*
CRC-MV	T2T (6707854) <i>på eveco.se hittar du fler alternativ</i>	CB (6707855) CBT (6707856) CBAUT (6707857)	FVV15.2 (6728321) DN15	BSVC (6707848)
FÖR MONTERING I TAKET				
Fläktkonvektor	Väggmonterad reglerpanel	Ventilsats FVV		Yttre kondenstråg**
CRC-MV	T2T (6707854) <i>på eveco.se hittar du fler alternativ</i>	FVV15.2 (6728321) DN15		BSOCSX (6707849) eller BSOC DX (6707850)

*När fläktkonvektorn används för kyla kan kondens uppstå. För att ta hand om ev. kondensvatten vid anslutningar och ventil bör du – vid kyla – komplettera konvektorn med yttre kondenstråg. **Vid takmontering avgör den sida anslutningen görs på vilket yttre kondenstråg du behöver; BSOCSX (vänster) eller BSOC DX (höger).

VAL AV STORLEK PÅ FLÄKTKONVEKTOR

Carisma CRC-MV *	Kyl-effekt** (kW)		Värme-effekt*** (kW)		Luftmängd (m ³ /h)		Ljudeffekt (dBA)		Mått (cm) B x H x D
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
CRC-MV13 (6707722)	0,47	0,86	0,76	1,39	105	220	32	45	670x530x225
CRC-MV24 (6707732)	0,74	1,38	1,18	2,20	145	295	30	47	770x530x225
CRC-MV34 (6707733)	1,20	1,90	1,94	3,07	235	385	36	49	985x530x225
CRC-MV43 (6707725)	1,28	2,19	2,09	3,56	265	485	34	47	985x530x225
CRC-MV53 (6707726)	1,51	2,82	2,42	4,50	315	650	31	48	1200x530x225
CRC-MV63 (6707727)	1,91	3,20	3,07	5,09	415	760	37	52	1200x530x225
CRC-MV73 (6707728)	2,50	3,95	4,01	6,27	535	925	42	56	1415x530x225
CRC-MV83 (6707729)	2,88	4,68	4,80	7,66	655	1200	45	60	1415x530x255
CRC-MV94 (6707739)	3,72	6,05	6,22	10,08	830	1500	50	64	1415x530x255

*Koder som slutar på 3 har ett 3-radigt vattenbatteri. De som slutar på 4 har ett 4-radigt vattenbatteri.

**Sensibel kyl-effekt vid lufttemperatur 27°C, 50% Rh, inkommande vattentemperatur 7°C, utgående 12°C.

***Värme-effekt vid lufttemperatur 20°C, inkommande vattentemperatur 50°C. Vattenflöde som vid kyla.

Alla koder inom parentes är RSK-nummer.

EVECO

Metang. 3, 431 53 Mölndal, tel 031-840 850
info@eveco.se • eveco.se