



Savana 3 EC MED ENERGISNÅL EC-FLÄKTMOTOR


Fläktluftvärmare SAV3, reglersystem och tillbehör

Savana 3 EC är en effektiv, kraftfull fläktluftvärmare. Det är en vidareutvecklad modell som tillhör tredje generationen Savana. En energisnål EC-fläktmotor ger låg energiförbrukning. Dessutom är ljudnivåerna imponerande låga. Montera fläktluftvärmaren på väggen eller i taket. Savana passar för uppvärmning i många olika lokaler; industrier, butiker, lager etc.


Höljet är gjort av galvaniserad stålplåt, där ytan är epoxylackerad i en vit kulör. Vattenbatteriet är godkänt för max 110°C och 1,6 MPa. Savana 3 EC finns i fyra olika storlekar. Oavsett storlek kan du välja mellan ett 2- eller 3-radigt vattenbatteri. SAV3 tillhör miljöklass C2 och den är CE-märkt. Kapslingsklassen är hög, IP54.

SAV3 KIT

På nästa sida hittar du kit med fläktluftvärmare, reglerutrustning samt andra nödvändiga tillbehör till Savana 3 EC. Vill du hellre kombinera ihop ett eget paket? Titta på detta kit först för att se vilken kategori av tillbehör du behöver inkludera.



Fläktluftvärmare



Upphängning



Reglerutrustning



Ventilsats



GRUNDPAKET SAVANA 3

Grundpaket: fläktluftvärmare, tillbehör för upphängning och reglerutrustning, inkl. ventilsets.



FLÄKTLUFTVÄRMARE



KONSOL



REGLERENHET



VENTILSATS

Savana 3, inkl. G-front	Monteringskonsol (par)	Reglerautomatik AFR-EC	Ventilsats FVIN
SAV312G (6702050)	SAV3H (6704100)	AFR-EC (6704772)	FVIN15.2 (4939015) Vid flöde 47,1 – 562 l/h, DN15
SAV313G (6702052)			
SAV322G (6702055)	SAV3H (6704100)	AFR-EC (6704772)	FVIN20.2 (4939017) Vid flöde 197 – 1210 l/h, DN20
SAV323G (6702057)			
SAV342G (6702059)	SAV3H (6704100)	AFR-EC (6704772)	FVIN20.2 (se ovan) eller FVIN25.2 (se ovan)
SAV343G (6702061)			
SAV362G (6702055)	SAV3H (6704100)	AFR-EC (6704772)	FVIN25.2 (4939019) Vid flöde 215 – 2150 l/h, DN25
SAV363G (6702057)			

Välj ventilsets efter flöde och rördimension. (Koderna inom parentes är RSK-nummer.)

VAL AV STORLEK PÅ FLÄKTLUFTVÄRMARE

Savana 3, inkl. G-front	Värmeeffekt (kW) 20% / 60% / 100%	Ljudnivå (dB(A)) 20% / 60% / 100%	Luftflöde (m³/h) 20% / 60% / 100%	Ström (A) 20% / 60% / 100%	Vikt (kg)
SAV312G	3,3 / 7,0 / 9,6	19,1 / 42,7 / 51,4	350 / 1200 / 1900	0,10 / 0,55 / 1,70	17
SAV313G	3,7 / 8,5 / 12,2	17,7 / 42,8 / 52,6	320 / 1000 / 1700	0,10 / 0,50 / 1,70	18
SAV322G	6,9 / 11,4 / 14,4	17,3 / 37,5 / 45,6	780 / 1800 / 2600	0,11 / 0,60 / 1,50	22
SAV323G	8,2 / 13,9 / 17,8	18,5 / 38,1 / 45,8	750 / 1600 / 2250	0,11 / 0,62 / 1,50	24
SAV342G	12,4 / 19,9 / 26,0	20,1 / 40,8 / 51,4	1400 / 3100 / 4700	0,18 / 0,50 / 1,40	35
SAV343G	14,3 / 25,6 / 34,4	21,6 / 40,5 / 50,6	1250 / 2850 / 4300	0,18 / 0,50 / 1,40	38
SAV362G	17,0 / 28,5 / 38,1	28,3 / 48,4 / 58,4	2000 / 4600 / 7000	0,25 / 0,85 / 2,60	46
SAV363G	21,2 / 37,6 / 50,0	27,2 / 48,8 / 58,2	1850 / 4300 / 6500	0,25 / 0,90 / 2,60	50

Gäller vid fläkthastighet 20%/60%/100% och ingående temperatur 60/40/15°C.

FÖRSLAG PÅ FLER TILLBEHÖR



**Reglerenhet
LVR3** (6704695)



**Takpendelfäste
TPF8** (6726404)



**Front/luftriktare
SAV-A, SAV-N, SAV-D,
SAV-D eller SAV-G**



**Luftfilter
FISAVxG2** (672413x)
x: en av fyra storlekar

EVECO

Metang. 3, 431 53 Mölndal, tel 031-840 850
info@eveco.se • eveco.se