



ETF360 är en avfuktare med elektronisk reglering som man kan låta gå med helt automatisk drift.

ETF360

Kondensavfuktare med elektronisk display

Höghöghets kondensavfuktare lämplig för villor, fritidshus, källare, förråd, vindar och garage. Helautomatisk drift med elektronisk reglering och display. Hygrostat inställbar 40–100%. Avfrostning med het gas säkerställer att det inte bildas is även vid lägre temperaturer. Driftområde +6°C–+32°C. Luften sugas in framifrån genom ett tvättbart filter

och den torrare luften blåses ut rakt upp. En tank (6,5 l) samlar upp kondensvattnet. När tanken är full stannar aggregatet. Man kan även ansluta en slang (medföljer) för kontinuerlig dränering, eller ansluta den medföljande slangen till den inbyggda kondens-pumpen. Denna medger upp till 5 m höjdskillnad, och slangen är 5 m. Max arbetsområde cirka 250 m².

TEKNISKA DATA

SEG	RSK	Effekt (W)	Luftmängd (m ³ /h)	Avfuktning* (l/dygn)	Dimensioner BxHxD (mm)	Vikt (kg)
8746042	6726659	550	320	36	390x600x280	17

*Avfuktningskapacitet vid 27°C och 60% Rh/dygn.